

# Lubrication

## Lubrificazione

### ALUMINUM WORM GEARBOXES VFZ

RIDUTTORI A VITE SENZA FINE IN ALLUMINO VFZ

Unit Z30÷Z85 are supplied with synthetic oil to assure long life lubrication and maintenance is not necessary.  
Food grade oil is available on request.

*I riduttori tipo Z30÷Z85 vengono forniti con olio sintetico e lubrificazione tipo "long life" e non richiedono manutenzione.  
Disponibile a richiesta olio alimentare.*

	AGIP Tellium VSF 320			SHELL Omala S4 WE 320		
	Z30	Z45	Z50	Z63	Z85	-
Q.tà	0.025 Lt	0.08 Lt	0.12 Lt	0.30 Lt	0.95 Lt	-

# Oil plug position - Types

Posizione tappi olio - Tipi

These plugs are on the back side.

Filling & Breather


Filling closed

Emptying


Level

SYNTHETIC OIL	
Code	Description
LUOTVSF320 (Standard)	Synthetic oil Telium VSF320 Synthetic oil Omala S4 WE320
LUOBLAS150 (Low temperature)	Synthetic oil Blasia S 150 Synthetic oil Omala S4 WE150


Standard




Type	Z30	Z45	Z50	Z63	Z85
Oil q.ty (Lt.)	0.025	0.08	0.12	0.30	0.95




Type	Z30	Z45	Z50	Z63	Z85
Oil q.ty (Lt.)	0.025	0.08	0.12	0.30	0.95




Type	Z30	Z45	Z50	Z63	Z85
Oil q.ty (Lt.)	0.025	0.08	0.12	0.30	0.95



Type	Z30	Z45	Z50	Z63	Z85
Oil q.ty (Lt.)	0.025	0.08	0.12	0.30	0.95



Type	Z30	Z45	Z50	Z63	Z85
Oil q.ty (Lt.)	0.025	0.08	0.12	0.30	0.95



Type	Z30	Z45	Z50	Z63	Z85
Oil q.ty (Lt.)	0.025	0.08	0.12	0.30	0.95
	-	G	G	G	H

On request / A richiesta